

plattenladen

Technisches Merkblatt

DER PORENFÜLLER

Anwendungsbereich

Die Imprägnierungsstoffe sind in milden, wasserlöslichen Lösungsmitteln und Wasser gelöst. Anwendbar auf allen saugfähigen Zementplatten im Innenbereich.

Beschreibung

Diese Imprägnierung ist öl- und wasserabweisend und vermindert die Verschmutzungs- und Fleckenempfindlichkeit. Die Imprägnierung ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht.

Dosierung

unverdünnt anwenden

Verbrauch

1 Liter für ca. 5 - 15 m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verarbeitung

Mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen. Innert ca. 20 Minuten den Vorgang evtl. nochmals wiederholen. Nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material entfernen. Rückstände mit einer Maschine oder bei kleineren Flächen mit einem Lappen ausreiben. Nicht bei Temperaturen unter 5° C oder über 25° C verarbeiten.

Wichtig

Nur saubere, gut ausgetrocknete Böden behandeln. Allfällige Restfeuchtigkeit im Belagsmaterial vermindert die Schutzwirkung. Die volle Schutzwirkung entwickelt sich nach ca. 24 h.

pH-Wert

-

Lagerung

Kühl und verschlossen, vor Zündquellen fernhalten, 3 Jahre lagerfähig

Inhaltsstoffe

Imprägnierungsstoffe in milden wasserlöslichen Lösungsmitteln

Verpackungseinheiten

1 Liter, 5 Liter, 10 Liter

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.

AUSFUGHILFE