



Technisches Merkblatt

Der Schutzpatron

Klinkerreiniger

Anwendungsbereich

Reinigung von porösen Steinbelägen sowie von Flächen aus Natur- und Kunststeinen mit poröser Oberfläche.

Beschreibung

Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, so dass keine Schichtenbildung entsteht. Gleichzeitig wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt leichter zu pflegen.

Dosierung

Im Nasswischverfahren oder mit dem Reinigungsautomat 1 - 2dl auf 10 Liter handwarmes Wasser geben (1-2%). Bei einer Erstanwendung, insbesondere bei stark saugenden Belägen, ist die Dosierung zu verdoppeln.

Verarbeitung

Lösung anlegen und kurz einwirken lassen. Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Zusammen mit einer Mischgewebefaser erzielen Sie das beste Reinigungsergebnis.

pH-Wert

Lieferzustand 7.2 Lösung

Lagerung

verschlossen, kühl, bis ca. 2 Jahre

Inhaltsstoffe

nichtionische Tenside, Konservierungsmittel (Pyrithione sodium, Benzisothiazolinone) Farbstoffe, Parfüm

Verpackungseinheiten

1 Liter, 5 Liter

Haftungsausschluss

Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfall immer an unauffälliger Stelle testen.

